

BKB 25

Tanım

Sağlık merkezi, depo, dispanser, kısa / uzun süreli barınma vb. için standart 25 m²'lik barınak.

Genel Bilgi

Hızlıca kurulabilen, su ve elektrik gerektiren sertleşmiş barınak. Her türlü çevre koşullarında onlarca yıl kullanım ömrü. Her türlü dış etkene karşı yalıtımlı ve dayanıklıdır. Birden fazla barınak birbirine birleştirilerek de kullanılabilir. Sert hava koşullarına ve mikro organizmalara karşı dayanıklıdır. Ateşe dayanıklıdır ve su geçirmez. Yüksek klor oranına sahip dezenfektanlar iç yüzeye zarar vermez. İnsani Yardım Sözleşmesi'ne göre, normal yataklarda 7 kişiyi veya cibinlikli yataklarda 4 kişiyi barındırabilir.

Malzemeler

- 13 mm Beton Kumaş
- Ateşe dayanıklı polietilen iç yüzey
- Kapılar, yarı saydam polikarbonat veya LPCB sertifikasına sahip, 6 saate kadar ateşle dayanabilen (LPS 1 175 SR3) çelik olabilir.
- Çinko döküm kapı mandalları
- Zemin çıparları

Su İhtiyacı

Yaklaşık 850 litre

Özellikler

Paket boyutları
Uzunluk: 2,55 m ; Genişlik: 2,30 m ; Yükseklik: 1,05 m
Net ağırlık : 1800 kg

Kurulu Haldeki Boyutlar

Uzunluk: 5,0 m ; Genişlik: 5,6 m ; Maksimum Yükseklik: 2,6 m
Zemin alanı: 25 m²

Giriş Güvenliği

Her iki taraftaki kapıda da; iç ve dış kilit noktalarında, birer adet basmalı kapı kilidi.

Paketleme

ISPM15 ısıyla iyileştirilmiş ahşap / kontraplak panel sandıklar içerisinde bulunan polietilen, hava, su ve nem geçirmez torbalarda sunulur.

Kullanım Talimatları

Talimatlar Paket içerisinde mevcuttur.

Dört adımlı işlem; Kurulum, Şişirme, Sulama ve Sertleşme.

Barınağı kurmak için 2 kişi gerekir. Zemin çıparlarının çakılması için balyoz kullanılması önerilir.

Aşırı kurumayı önlemek için serin saatlerde kurulum önerilir.
Yaklaşık kurulum süresi: 45 dk.
24 saatte kullanıma hazır hale gelir.

BKB 54

Tanım

Sağlık merkezi, çalışma alanı, depo, dispanser, kısa / uzun süreli barınma vb. için standart 54 m²'lik barınak.

Genel

Hızlıca kurulabilen, su ve elektrik gerektiren sertleşmiş barınak. Her türlü çevre koşullarında onlarca yıl kullanım ömrü. Her türlü dış etkene karşı yalıtımlı ve dayanıklıdır. Birden fazla barınak birbirine birleştirilerek de kullanılabilir. Sert hava koşullarına ve mikro organizmalara karşı dayanıklıdır. Ateşe dayanıklıdır ve su geçirmez. Yüksek klor oranına sahip dezenfektanlar iç yüzeye zarar vermez. İnsani Yardım Sözleşmesi'ne göre, normal yataklarda 15 kişiyi veya cibinlikli yataklarda 8 kişiyi barındırabilir.

Malzemeler

- 13 mm Beton Kumaş
- Ateşe dayanıklı polietilen iç yüzey
- Kapılar, yarı saydam polikarbonat veya LPCB sertifikasına sahip, 6 saate kadar ateşle dayanabilen (LPS 1 175 SR3) çelik olabilir.
- Çinko döküm kapı mandalları
- Zemin çıparları
- Araç takma halatı ve çekme çubuğu

Su İhtiyacı

Yaklaşık 1500 litre

Özellikler

Paket boyutları
Uzunluk: 2,55 m ; Genişlik: 2,30 m ; Yükseklik: 1,30 m
Net ağırlık : 3100 kg

Kurulu Haldeki Boyutlar

Uzunluk: 10,0 m ; Genişlik: 5,6 m ; Maksimum Yükseklik: 2,8 m
Zemin alanı: 54 m²

Giriş Güvenliği

Her iki taraftaki kapıda da; iç ve dış kilit noktalarında, birer adet basmalı kapı kilidi.

Paketleme

ISPM15 ısıyla iyileştirilmiş ahşap / kontraplak panel sandıklar içerisinde bulunan polietilen, hava, su ve nem geçirmez torbalarda sunulur.

Kullanım Talimatları

Talimatlar Paket içerisinde mevcuttur.

Dört adımlı işlem; Kurulum, Şişirme, Sulama ve Sertleşme.

Barınağı kurmak için 2 kişi ve barınağı açmaya yardımcı olması için araç veya vinç gerekir. Zemin çıparlarının çakılması için balyoz kullanılması önerilir.

Aşırı kurumayı önlemek için serin saatlerde kurulum önerilir.
Yaklaşık kurulum süresi: 60 dk.
24 saatte kullanıma hazır hale gelir.